



HAILO T80 FLEXLINE

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

DIE KEY-FEATURES

- Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
- Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
- Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen


WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
- Gummierter Wandstoßschutz
- Große Kunststoff-Füße und Quertraverse (ab 11 Sprossen)
- Transportgurt
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
Teleskop Funktion		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		9
Länge eingeschoben		94 cm
Länge ausgezogen		264 cm
Höhe Anlegeleiter		255 cm
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 46 cm, B = 74 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		340 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 94 cm, B = 46 cm, C = 8 cm
Gewicht		8,1 kg
Belastbarkeit		150 kg



HAILO T80 FLEXLINE

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

DIE KEY-FEATURES

- Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
- Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
- Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen


WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
- Gummierter Wandstoßschutz
- Große Kunststoff-Füße und Quertraverse (ab 11 Sprossen)
- Transportgurt
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
Teleskop Funktion		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		11
Länge eingeschoben		102 cm
Länge ausgezogen		322 cm
Höhe Anlegeleiter		310 cm
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 80 cm, B = 89 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		397 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 99 cm, B = 47 cm, C = 9 cm
Gewicht		10,7 kg
Belastbarkeit		150 kg



HAILO T80 FLEXLINE

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

DIE KEY-FEATURES

- Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
- Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
- Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
- Gummierter Wandstoßschutz
- Große Kunststoff-Füße und Quertraverse (ab 11 Sprossen)
- Transportgurt
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
Teleskop Funktion		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenzahl		13
Länge eingeschoben		111 cm
Länge ausgezogen		380 cm
Höhe Anlegeleiter		365 cm
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 87 cm, B = 102 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		450 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 108 cm, B = 48 cm, C = 10 cm
Gewicht		13,1 kg
Belastbarkeit		150 kg