



HAILO G60





Das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit "Fast & Lock"-Schnellverschluss.

DIE KEY-FEATURES






- Gerüst und Leiter in einem
- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch "Fast & Lock"-Schnellverschluss
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- Treppenverstellung möglich
- 2 Leiternelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiterteile
- Arbeitsplattform mit Durchstiegs Luke (61 × 46 cm)
- 2 Querbalken und 2 Transportrollen
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm
- Holmdimension: 60 × 22 mm
- Sprossenabstand: 260 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg/m²



TECHNISCHE DATEN

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Ausstattungsstufe | | 3 |
| Freistehend verwendbar | | ✓ |
| Arbeitsplattform | | ✓ |
| Treppenverstellung | | ✓ |
| Leiterelemente auch einzeln verwendbar | | ✓ |
| Fahrbar | | ✓ |
| Verpackungsmaße (HxBxT) |  | A = 166 cm, B = 60 cm, C = 35 cm |
| Höhe Plattform |  | 233 cm |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe |  | 433 cm |
| Treppenverstellung max. | | 24 cm - 28 cm |
| Gewicht |  | 31,0 kg |
| Belastbarkeit |  | 150 kg/m ² |