



Abb. Bestell-Nr. 20208, Fixierung der Leiter mit Dachrinnenhalter

Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig

Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen.
Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.



Hinweis: Aluminium-Schiebeleiter über 3,0 m Leiternlänge

Die Aluminium-Schiebeleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe bis ca. m	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren m	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Holmhöhe mm	73	73	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	12,2	15,2	17,2	22,0	23,6	28,3	32,5	43,0
Bestell-Nr.	20208	20210	20212	20214	20216	20218	20220	20224
UVP ohne MwSt. Euro	286,00	348,00	411,00	472,00	622,00	744,00	818,00	1.048,00



Symbolbild

Nachrüst-Traverse für Schiebeleitern

Nachgerüstet: Sicheres Arbeiten nach Norm

Durch die Nachrüst-Traverse können Bestandsleitern ideal für die Norm aufgerüstet werden und bieten somit ein sicheres Arbeiten nach Norm. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

Bestell-Nr. Leiter	20208	20210	20212	20214	20216	20218	20220	20224
Bestell-Nr. Nachrüstsatz	30361	30361	30362	30362	30363	30364	30364	30371
Traversenbreite m	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
UVP ohne MwSt. Euro	75,00	75,00	77,00	77,00	78,00	78,00	78,00	91,00

Informationen zu Nachrüstsätzen und der aktuellen Norm erhalten Sie auf den Seiten 11–13 und Seite 241.