



## Überstieg 45°

- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamtrittfläche: 910 mm)
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

Mit wenigen Klicks zum individuellen Produkt: Entdecken Sie die komplette Produktvielfalt rund um die Uhr in unserem Konfigurator unter [www.steigtechnik.de/konfigurator](http://www.steigtechnik.de/konfigurator)





Abb. Bestell-Nr. 600946



Stufenanzahl	3	4	5
A   Gesamthöhe mm	1.835	2.035	2.235
B   Lichte Höhe mm	560	760	960
C   Lichte Plattformweite mm	820	820	820
D   Ausladung mm	2.278	2.753	3.220

Stufenbreite	600 mm	Bestell-Nr.	600933	600934	600935
		UVP ohne MwSt. Euro	1.415,00	1.711,00	1.916,00
Stufenbreite	800 mm	Bestell-Nr.	600943	600944	600945
		UVP ohne MwSt. Euro	1.470,00	1.836,00	2.050,00
Stufenbreite	1.000 mm	Bestell-Nr.	600953	600954	600955
		UVP ohne MwSt. Euro	1.536,00	1.938,00	2.147,00
Zweiter Handlauf (Mehrpreis)		Bestell-Nr.	600973	600974	600975
		UVP ohne MwSt. Euro	427,00	452,00	478,00

## Optionale Stufenbeläge (konfigurierbar / auf Anfrage)

	Stufenbreite mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro/Stufe
R12   Stahl-Gitterrost Stahl-Gitterrost (Stufentiefe: 225 mm)	600	690010	9,00
	800	690011	12,00
	1.000	690012	14,00
R13   Aluminium-Gitterrost, eloxiert Aluminium-Gitterrost – eloxiert (Stufentiefe: 225 mm)	600	690020	62,00
	800	690021	93,00
	1.000	690022	144,00
R13   Stahl-Lochblech Stahl-Lochblech (Stufentiefe: 225 mm)	600	690030	6,00
	800	690031	8,00
	1.000	690032	11,00
R13   Aluminium-Lochblech Aluminium-Lochblech (Stufentiefe: 225 mm)	600	690040	110,00
	800	690041	174,00
	1.000	690042	197,00
R13   Korundbelag R13 schwarz oder gelb Korundbelag R13 schwarz oder gelb (Stufentiefe: 225 mm)	600	690060	25,00
	800	690061	29,00
	1.000	690062	33,00

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den Mehrpreis pro Stufe gegenüber der Serienausstattung Aluminium geriffelt

## Zubehör

- Sicherungsschranke  
Bestell-Nr. 70746–70748
- Sicherungsseil  
Bestell-Nr. 70738–70740

## Details und Komplettübersicht ab Seite 246

- Einhängehaken  
Bestell-Nr. 70750
- Fahrwerke  
Konfigurierbar / auf Anfrage

6	7	8	9	10	11
2.435	2.635	2.835	3.035	3.235	3.435
1.160	1.360	1.560	1.760	1.960	2.160
820	820	820	820	820	820
3.635	3.883	4.307	4.731	5.142	5.566
600936	600937	600938	600939	600940	600941
2.156,00	2.384,00	2.626,00	2.876,00	3.092,00	3.344,00
600946	600947	600948	600949	600950	600951
2.272,00	2.545,00	2.761,00	3.058,00	3.263,00	3.506,00
600956	600957	600958	600959	600960	600961
2.359,00	2.673,00	2.955,00	3.229,00	3.489,00	3.714,00
600976	600977	600978	600979	600980	600981
520,15	545,00	558,00	596,00	626,00	651,00