



Schienenweiche

- Für seitlichen Ausstieg
- Nur für Einholmeilern

Edelstahl V4A (1.4571)	
Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
77560	886,00



Sicherungsläufer GÜFA Flexx

- Für alle Steigschutzsysteme der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
- An jeder Stelle der Steigschutzschiene bequem einsetz- und entnehmbar
- Zur Entnahme keine zusätzliche Betätigung einer Schienensperre nötig
- Robuste Ausführung mit Schraubkarabiner
- Leichtgängig und gute Handhabung durch abgerundete, ergonomische Form
- Nach DIN EN 353-1
- Aus Edelstahl V4A (1.4571), Polyamid und Aluminium
- Max. Nennlast 150 kg, min. Nennlast 50 kg

Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
77581	665,00



Sicherungsläufer GÜFA

- Für alle Steigschutzsysteme der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
- Robuste Ausführung mit Schraubkarabiner
- Leichtgängig und gute Handhabung durch abgerundete, ergonomische Form
- Nach DIN EN 353-1
- Aus Edelstahl V4A (1.4571), Polyamid und Aluminium
- Max. Nennlast 150 kg, min. Nennlast 50 kg

Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
77576	544,00



Koffer für Sicherungsläufer

- Sichere Lagerung und bequemer Transport von bis zu zwei Sicherungsläufern
- Passend für GÜFA und GÜFA Flexx
- Formgefräster Einsatz aus PE-Schaumstoff
- Koffer aus robustem PT-Kunststoff
- Abmessungen: 338x273x123 mm

Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
77585	69,00



Sicherungsgurt

- Hoher Tragekomfort
- Individuell einstellbar
- Nach DIN EN 361

Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
77524	181,00

Einklappbares Ruhepodest

- Einbau an jeder Sprosse möglich
- Befestigung direkt an mittlerer Fallschutzschiene und Einholmeilern mit zusätzlich angeschweißtem Winkel für bessere Fußbetätigung

	Im Steigschutz unterwiesene Personen	Geübte Personen *)
Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen DIN 18799-1/-2:2019	Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)	Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)
Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen DIN EN ISO 14122-4:2016	Geschulter Benutzer **) Max. Abstand der Ruhepodeste 12m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)	

*) Nachweislich für die Benutzung des Steigschutzes geeignet, erfahren und regelmäßig unterweisen.
**) Person mit Unterweisung und Erfahrung, wie der Steigschutz zu benutzen ist.

	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77539	437,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77559	672,00



Abb. Bestell-Nr. 77539

Haltegriff

- Mit Anschraubplatten zum Befestigen am Mauerwerk

Stahl verzinkt	Edelstahl	
Länge mm	400	600
Bestell-Nr.	67216	67218
UVP ohne MwSt. Euro	74,00	80,00

Länge mm	400	600
Bestell-Nr.	68216	68218
UVP ohne MwSt. Euro	93,00	109,00



Abb. Bestell-Nr. 67216

Lochsprosse

- Auftrittsbreite 30 mm, Loch Ø6 mm
- Nur in genannten Längen lieferbar
- Ausführung in Stahl blank oder Edelstahl 1.4571

Länge mm	Werkstoff	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
300	Stahl blank	19116	8,00
300	Edelstahl V4A	19119	23,00
400	Stahl blank	19117	9,00
400	Edelstahl V4A	19120	23,00
470	Stahl blank	19118	9,00
470	Edelstahl V4A	19126	26,00




Abb. Bestell-Nr. 19116

Prüfplakette

- Die Prüfplakette befindet sich bei Auslieferung serienmäßig auf den meisten Produkten
- Im Rahmen der wiederkehrend vorzunehmenden Prüfungen kann diese mit neuem Prüfdatum überklebt werden
- 1 VE = 50 Stück

Größe mm	40 x 40
Bestell-Nr.	19175
UVP ohne MwSt. Euro	8,00



Inventaraufkleber

- Zur einfachen und schnellen Kennzeichnung von Leitern, Gerüsten etc.
- Vorgedruckte Felder für Abteilung und Inventarnummer
- Integrierte Prüfplakette, die im Rahmen der wiederkehrend vorzunehmenden Prüfungen mit neuem Prüfdatum versehen oder überklebt werden kann
- 1 VE = 20 Stück

Größe mm	40 x 150
Bestell-Nr.	19176
UVP ohne MwSt. Euro	4,50

