

Nr. 1100 OPTI-Holz/Alu-Sprossen-Bau-Anlegeleiter

Holm/Sprossen-Verbindung verpresst und verschraubt,
daher auswechselbar.


Holme aus Nadelholz, Sprossen aus Alu-Spezialprofil.
Extra breite Ausführung: Leiterbreite 40 cm.

Nr. 1107 Holz-Bau-Anlegeleiter

Holme aus halbrunden Fichtenstangen, Sprossen aus Fichte.
Robuste Ausführung, speziell für das Baugewerbe.

Durch ihre besondere Bauweise entspricht die Leiter nicht
der DIN EN 131 und hat somit keine Traversenpflicht.

**Geschraubte Konstruktion,
daher reparaturfreundlich!**



G

Zubehör: Nr. 027010
Erdspitzen, 7 cm lang,
für gewachsenen Boden
p.P. 45,00 € ohne MwSt.



Außenschuh für Sprossenleitern
Leiterschuhe 68 x 25 mm
für Leitertyp 1100/Gr. 08-17,
Leiterschuhe 73x25 mm
für Leitertyp 1100/ab Gr 20

G

Leiterschuhgröße mm	68 x 25	73 x 25
Best.-Nr.	824396	824427
Paar ohne MwSt.	€ 23,00	24,00



Nr. 1100

Nr. 1107

Sprossen- Zahl	Leiter- länge ca. m	Gewicht ca. kg	Nr. 1100	Nr. 1107
			Euro ohne MwSt.	Euro ohne MwSt.
8	2,49	6,0	85,50	62,00
10	3,05	7,0	100,00	74,50
12	3,56	8,0	122,00	88,00
14	4,12	9,5	135,50	101,00
15	4,40	11,0	149,00	—
17	4,96	13,5	174,00	125,00
20	5,80	15,5	241,50	160,50