


## Einzelteile – Zubehör für Ausstiege




### Geländer für Ausstieg

- Nach EN ISO 14122-4 (Zugänge zu maschinellen Anlagen) muss die Ausstiegsstelle dem höchsten Sicherheitsanspruch gerecht werden. Der Ausstiegsholm muss mit einem auf beiden Seiten 1.500 mm langen Geländer an der Ausstiegsfläche verbunden werden.
- Hinweis: Das Geländer kann mit allen Ausstiegen kombiniert werden, außer mit dem Ausstieg gerade (Best.-Nr. 0053291/0053292).

Material	Alu	Alu
Seite	links	rechts
Breite (ca. mm)	1.570	1.570
Höhe (ca. mm)	1.162	1.162
Best.-Nr.	0053335	0053336

ISO  
14122-4

G




### Durchgangssperre

- Zur Absturzicherung bei Steigleitern.
- Selbstschließende Durchgangssperre mit Handlauf, Knieleiste und Fußleiste.
- Mit Magnetverschluss.
- Linksöffnend.

Material	Alu	Alu
Ausführung	schmal	breit
Außenbreite (ca. mm)	632	772
Höhe (ca. mm)	1.090	1.090
Best.-Nr.	0054032	0054033

ISO  
14122-4

G



### Ausstiegstritt

- Inkl. Befestigungsmaterial.

Material	Alu	Alu
Ausführung	schmal	breit
Breite (ca. mm)	560	700
Stufentiefe Ausstiegstritt (ca. mm)	150	150
Best.-Nr.	0054038	0054039

G