



Dachleiter

Für Montagearbeiten auf Dächern.

- + Erhältlich in Aluminium, Holz oder Alu-Holz
- + Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz oder aus Aluminium
- + Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium oder Buche
- + Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken)



Dachleitern nicht:

- als Anlegeleitern verwenden
- mit der obersten Sprosse einhängen
- in die Dachrinne stellen
- bei Dachneigungen von mehr als 75° benutzen

Sprossenanzahl		8	10	12	14	16	18	
Leiternlänge ca.	in m	2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05	
Leiternbreite ca.	in m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
	Breite (B) ca.	in m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Länge (L) ca.	in m	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50	5,05
Art.-No. (Alu)		804303	804310	804327	804334	804341	804358	
Produktgewicht ca.	in kg	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
Art.-No. (Holz)		804402	804419	804426	804433	804440	804457	
Produktgewicht ca.	in kg	4,7	5,9	6,9	8,0	9,2	10,8	
Art.-No. (Alu-Holz)		804204	804211	804228	804235	804242	804259	
Produktgewicht ca.	in kg	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0	10,5	

Zubehör:



Dachleitern Verbindungswinkel (Paar)

Art.-No. 804549

First-Überwurfbügel, fahrbar

Der First-Überwurfbügel gewährleistet die sichere Befestigung von Dachleitern auf dem Dach ohne Dachhaken.

- + Schnelle, werkzeuglose Anbringung der Dachleiter
- + Mit lastverteilender Holzauflage zur Schonung der Dachziegel
- + Das große, luftbereifte Laufrad (Ø 260 mm) gewährleistet ein leichtes Verfahren auf den Dachziegeln
- + Der hohe Bügel verhindert eine Beschädigung des Firstes und erlaubt den Einsatz auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
- + Ein großer Querbügel ermöglicht das schonende Drehen auf den Ziegeln



Zum Verfahren auf dem Dach max. 1 Leiternteil an dem Firstüberwurfbügel befestigen.



Gewicht		in kg	6,0
	Breite (B) ca.	in m	0,50
	Tiefe (T) ca.	in m	0,60
	Länge (L) ca.	in m	1,10
Art.-No.			804594