



1. Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.**
2. **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
3. **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
4. **Stabile Traverse** für hohe Standsicherheit.
5. Spreizsicherung durch **hochfeste Perlongurte.**
6. **Starre Strebe** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
7. **Aufbau in Treppenstellung möglich**
(bei bis zu 600 mm Höhenversatz).



| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sprossenzahl | 3×6 | 3×8 | 3×10 | 3×12 |
| Holm oben/Mitte/unten (ca. mm) | 60/60/60 | 60/71/60 | 71/83/71 | 83/83/83 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 13 | 18 | 23 | 28 |
| Länge eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren (ca. m) | 1,75/3,71 | 2,32/5,11 | 2,88/6,52 | 3,49/7,97 |
| Standhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter (ca. m) | 1,48/2,60 | 2,29/3,96 | 3,34/5,34 | 4,13/6,71 |
| Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter (ca. m) | 3,48/4,60 | 4,29/5,96 | 5,34/7,34 | 6,13/8,71 |
| senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m) | 2,50 | 3,49 | 4,52 | 5,37 |
| Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm) | 350/415/770 | 350/415/994 | 350/415/1.134 | 350/415/1.200 |
| Schrittlänge (ca. m) | 1,29 | 1,61 | 1,95 | 2,37 |
| Gewicht (ca. kg) | 10,2 | 13,5 | 18,4 | 25,4 |
| Best.-Nr. | 7004718 | 7004724 | 7004730 | 700473699 |

Erläuterung zu Stand- und Reichhöhe siehe Seite 2.

* außer Größe 3×12