# Stufenanlegeleiter S

8512

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131

- Ideal geeignet für Industrie und Bau.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.
- Leiterinnenbreite 370 mm.
- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Bis Größe 10 mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
- Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).

| Stufenzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holm (ca. mm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Länge (ca. m) | 1,72 | 2,22 | 2,72 | 3,22 | 3,72 | 4,22 | 4,72 |
| Standhöhe (ca. m) | 0,70 | 1,17 | 1,63 | 2,09 | 2,56 | 3,02 | 3,49 |
| Reichhöhe (ca. m) | 2,70 | 3,17 | 3,63 | 4,09 | 4,56 | 5,02 | 5,49 |
| Breite oben/unten (ca. mm) | 425/425 | 425/425 | 425/425 | 425/961 | 425/961 | 425/961 | 425/1.040 |
| Gewicht (ca. kg) | 4,5 | 5,7 | 6,9 | 9,2 | 10,0 | 11,8 | 12,8 |
| Best.-Nr. | 851206 | 851208 | 851210 | 851212 | 851214 | 851216 | 851218 |