

Material	Lichte Weite mm	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	300	Stahlleiter	6,5	47233	212,-
Stahl, verzinkt	400	Stahlleiter	6,8	47234	225,-
Edelstahl	300	V4A-/GFK-Leiter	6,7	47235	379,-
Edelstahl	400	V4A-/GFK-Leiter	6,9	47236	388,-

Einstieghilfe, doppelholmig

Zur Befestigung an der Leiter.
Absenkbar.
Inkl. Befestigungsmaterial.
Länge: ca. 1.500 mm.



Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	0,40	1,7	47216	83,50
Stahl, verzinkt	0,60	2,0	47218	90,-
Edelstahl	0,40	1,7	47217	183,-
Edelstahl	0,60	2,0	47219	197,-

Haltegriff


Angeschweißte Lochplatten an den Enden.



Material	Passend für	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	Stahlleiter	250	3,0	47243	158,-
Stahl, verzinkt	Stahlleiter	500	4,2	47226	184,-
Edelstahl	V4A-Leiter	250	3,0	47244	295,-
Edelstahl	V4A-Leiter	500	4,2	47227	330,-

Übersteigbügel

Mit versetzter Verbindungshülse (1 Stück) und angeschweißter Bodenplatte.
Höhe: ca. 1.100 mm.
Lichte Durchgangsbreite wird um 200 mm verbreitert.




Befestigung

Hinweis: Empfehlung: Zur Befestigung aller Einstieghilfen für die Wandbefestigung in Betonwänden mit min. Betonklasse C25/30. Statik muss bauseits geprüft werden.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,2	47900	19,50

Verbundanker-System

Bestehend aus: Ankerstange (inkl. Mutter und Scheibe) + Mörtelpatrone



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	47207	19,50

Expressanker M12

Aus Edelstahl, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

