

Z 600 Tankwagenleiter

Zur Wartung, Instandhaltung, Befüllung oder Reinigung von Tank- und Kesselwagen.

Tankwagenleitern werden eingesetzt für Tanklastwagen in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen- und petrochemischen Industrie sowie bei Schienenfahrzeugen. Die Tankwagenleiter besteht aus einer zweiteiligen Schiebeleiter (max. Belastung 150 kg), die über eine seitlich angebrachte Seilwinde komfortabel in der Höhe verstellbar ist, dem Stützschenkel und dem beidseitigen Handlauf. Komplettiert wird sie durch Geländer, Plattform und Fahrwerk nach Ihren spezifischen Anforderungen.

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, konstruieren und fertigen wir Sonderlösungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel (siehe Abbildung rechts):

- 1 × 591000 Basismodul Leiter, höhenverstellbar von 2770 mm bis 4100 mm
- 1 × 591004 Geländer, rund
- 1 × 591020 Plattform 300 mm
- 1 × 591020 Standardfahrwerk



Die erforderlichen Anbauteile **Geländer, Plattform und Fahrwerk** können nach Ihren spezifischen Anforderungen zusammengestellt werden:

Basismodul Leiter:

- Per Seilwinde höhenverstellbare Leiter, 2-teilig mit Stützteil sowie beidseitigem Handlauf.



Pflichtmodul Geländer:

Wählbar zwischen zwei Varianten:

- Geländer rund, Ø 1500 mm.
- Geländer rechteckig 1500 × 2050 mm.



Pflichtmodul Fahrwerk:

Wählbar zwei Varianten mit Schiebegriffen:

- **Standardfahrwerk** mit starrer Traverse. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller.
- **Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse** (Verstellbereich 200 mm) für optimalen Stand und Ausgleich von Bodenebenenheiten. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller.



Optionsmodule:

- Zur Auswahl stehen 3 verschiedene **Plattformen** in den Längen 300 mm, 600 mm und 800 mm.
- Ab einer Plattformlänge von 600 mm ist ein **Plattformgeländer** mit Doppelfallschranke einsetzbar.
- Elektrisch leitfähige Ausführung optional erhältlich.



Alle Preise exkl. MwSt.

Basismodul Leiter		
Senkrechte Höhe	ca. mm	eingefahren / ausgefahren
		2770 / 4100
Bestell-Nr.	591000	
Preis	€	4.150,-

Pflichtmodul Geländer		
Geländer rund, ca. Ø 1500 mm	Bestell-Nr.	591004
	Preis	€ 1.466,-
Geländer rechteckig, ca. 1500 × 2050 mm	Bestell-Nr.	591005
	Preis	€ 2.567,-

Pflichtmodul Fahrwerk		
Standardfahrwerk		
Abmessungen ca. 2350 × 2000 mm	Bestell-Nr.	591010
	Preis	€ 1.394,-
Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse		
Abmessungen, eingefahren, 1050 × 2000 mm, ausgefahren, 2350 × 2000 mm	Bestell-Nr.	591011
	Preis	€ 1.944,-

Optionsmodul Plattform aus Aluminium, gerieft			
für Plattformlänge in mm	300	600	800
Bestell-Nr.	591020	591021	591022
Preis	€ 184,-	293,-	404,-

Optionsmodul Plattformgeländer mit Doppelfallschranke		
Plattformgeländer mit Doppelfallschranke, Plattformlänge × 600 mm	Bestell-Nr.	591006
	Preis	€ 733,-

Optionsmodul elektrisch leitfähig	
Bestell-Nr.	591030
Preis	€ 184,-