


Nr. 1500 Holz/Alu-Sprossen-Stehleiter

Mit einem Eimerhaken und seitlich geschlossener Werkzeugtasche.
Holme aus Nadelholz, **Holm/Sprossen-Verbindung verpresst und verschraubt, daher auswechselbar.**

Vierkantsprossen für extreme Belastung.

Nr. 1510 Ausführung wie Nr. 1500, jedoch ohne Eimerhaken und ohne Werkzeugtasche.



Geschraubte Konstruktion, daher reparaturfreundlich!



Außenschuh für Sprossenleitern
Leiterschuhe 62 x 25 mm

Leiterschuhgröße mm	62 x 25
Best.-Nr.	824425
Paar ohne MwSt.	€ 23,00

Empfehlung: Einsatz eines innenliegenden Einhängetrittes.



Einhängetritt für Sprossenleitern
Trittbreite 300 mm, Trittiefe 255 mm.
Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).

Best.-Nr.	005411
Paar ohne MwSt.	€ 38,00



Sprossen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Nr. 1500	Nr. 1510
			Euro ohne MwSt.	Euro ohne MwSt.
2x04	1,24	6,0	137,00	130,00
2x05	1,52	7,0	161,00	154,00
2x06	1,80	8,0	182,00	175,00
2x07	2,08	9,0	209,00	202,00
2x08	2,36	11,0	229,00	222,00
2x10	2,92	15,0	281,00	274,00
2x12	3,48	21,0	330,00	293,00
2x14	4,04	25,0	418,00	411,00