

Technik-Clip ansehen

STABILO® Professional

Sprossen-SchiebeLeiter, zweiteilig

Die stabile zweiteilige Schiebeleiter für den professionellen Einsatz.

+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand.
+ Leiternteile auch einzeln verwendbar
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen ist das Schiebeteil mit der neuen Trigon-Traverse ausgestattet.

Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.

Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 + 3	A bis ca.	in m	5,25	6,85	8,45	9,85
	B ca.	in m	3,25	4,85	6,45	7,85
	C ca.	in m	4,35	6,05	7,75	9,15
	D ca.	in m	4,20	5,85	7,45	8,80
2 + 4	A bis ca.	in m	3,60	4,40	5,25	6,05
	B ca.	in m	1,60	2,40	3,25	4,05
	C ca.	in m	2,70	3,55	4,35	5,20
	D ca.	in m	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		in m	0,87	0,97	1,12	1,25
Produktgewicht ca.		in kg	9,8	15,0	19,6	27,2
	Breite (B) ca.	in m	0,42	0,42	0,42	0,42
	Tiefe (T) ca.	in m	0,12	0,14	0,14	0,18
	Länge (L) ca.	in m	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-No.			133274	133304	133328	133359

Vorteile der Trigon-Traverse:

+ Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten.
+ Entnehmbare Leiternteile können normkonform genutzt werden.
+ Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter.
+ Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

Weitere Hinweise auf Seite 9

Combi System							
2 x 9 – 2 x 18	2 x 9 – 2 x 18	2 x 9	2 x 9 – 2 x 18	2 x 9	2 x 9 – 2 x 18	2 x 9 – 2 x 18
①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Seite 88

Zubehör:

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen

Seite 90

Seite 11