



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1061.005

Treppenstehleiter TOPIC 1061

Produktbeschreibung

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen. Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm





Spezifikationen

Länge (Leiter)	Arbeitshöhe	Standhöhe	Neigung	Ausladung
1,55 m	2,80 m	0,8 m	70 °	1,2 m
13,3 kg	Holmbreite	Holmhöhe	Max. Belastung	_ Anzahl Leiternteile und
	29 mm	64 mm	150 kg	Auftritte
		-	3	2 x 5
Plattform	Material	Klappbar	Norm	Auftrittsart
Nein	Aluminium	Ja	DIN EN 131	Sprosse
Fahrbar	Auftrittsabstand	Außenbreite Leiter	Außenbreite Stehleiter	Leiternart
Nein	280 mm	358 mm	unten	_ Stehleiter
			0,51 m	

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00 www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.





Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1061.005

Lichte Weite

Standverbreiterung (Traverse)

Vorschriften

Anzahl Leiternteile

Anzahl Auftritte

300 mm

Nein

TRBS 2121-2

2 Stück

5 Stück

Sprossentiefe

30,3 mm

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge

Einzelstückabmaß Breite

0,58 m

Einzelstückabmaß Höhe Verpackungsgrößengewicht

0,15 m

13,3 kg

Zertifikate / Siegel



1,55 m

Passendes Zubehör



Einhängeplattform 1016.003



Einhängetasche mit Haken 1016.014



TOPIC Box 1016.021



Einsteckhaken 1016.100



Erdspitze 1016.101



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1061.005

Anwendungsbilder





