

# SOLOTOWER TELEGELÄNDER

EINE HILFREICHE ERGÄNZUNG FÜR FAHRGERÜSTE



Der Layher SoloTower mit 4,15 m Arbeitshöhe und systemintegriertem vorlaufenden Seitenschutz.

Um die für die Anwender etwas höheren Investitionsbeträge so niedrig wie möglich zu halten, hat die Firma Layher den SoloTower mit einer zusätzlichen Aufbauform erweitert – SoloTower mit Telegeländer. Zu der bereits bekannten Aufbauform „SoloTower mit 3T-Methode“ ergänzt die Bauform „SoloTower mit Telegeländer“ die Möglichkeit der Förderung durch die BG-Bau.



Gerüsttyp	1600202 SoloTower Aluminium- Fahrgerüst mit Telegeländer
Arbeitshöhe [m]	4,15
Gerüsthöhe [m]	3,38
Standhöhe [m]	2,15
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	121,1
Preis [€] (ohne Ballast)	<b>3530,40</b>
Ballastierung (Angaben in Stück)	
In geschlossenen Räumen	
Aufbau mittig	0
Aufbau seitlich	LO R5
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0
Im Freien	
Aufbau mittig	0
Aufbau seitlich	LO R5
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0

## Teilleiste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1600.202
SoloTower Telegeländer 1,13 m	1204.113	<b>121,40</b>	4
Bordbretteinheit 1,13 m x 0,75 m	1240.113	<b>229,70</b>	1
SoloTower Durchstiegsbrücke 1,13 m	1242.113	<b>235,70</b>	1
Teleskopierbare Gerüststütze - 1,25 m	1248.000	<b>164,30</b>	4
Verdrehsicherung für Gerüststütze	1248.261	<b>90,70</b>	4
Federstecker	1250.000	<b>2,40</b>	8
Standleiter 75/4 - 1,00 m	1297.004	<b>131,20</b>	6
SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.)	1300.002	<b>66,80</b>	1
Montagetasche	1300.003	<b>20,60</b>	1
Uni Montagehaken	1300.010	<b>59,70</b>	2
Lenkrolle	1300.150	<b>81,50</b>	4
Doppelgeländer	1342.113	<b>110,10</b>	2
Ballast	1249.000	<b>84,90</b>	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe oben

Gefördert  
durch die  
**BG BAU\***

auf Basis der Anschaffungskosten  
mit **50 % bis maximal € 1.500\***

\*Die BG-Bau fördert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 1500,-

(Stand: 01.04.2024, generell ohne Gewähr und unter Vorbehalt durch Änderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend)