

ZUBEHÖR – SICHERER STAND



Aufsetzstufen für Sprossenleitern

- Zur nachträglichen Montage auf Sprossenleitern mit gebördelten Sprossen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4011+4023+4046+4047+4123 +6011+6023+6046+6047		S
Menge (Stück)	3	1	
Stufenbreite (mm)	285	285	
für Sprossenabmessung (mm)	30×30	30×30	
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	300	300	
Gewicht (ca. kg)	1,0	0,3	
Best.-Nr.	0055318	0055324	
Preis/Set ohne MwSt. €	111,00	37,00	



Aufsetzstufen für Glasreinigerleitern

- Zur nachträglichen Montage auf Glasreinigerleitern mit geschraubten Sprossen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018			S
Menge (Stück)	3	1	1	
Stufenbreite (mm)	2×285+1×300	285	300	
für Sprossenabmessung (mm)	30×31	30×31	30×31	
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	300	300	300	
Gewicht (ca. kg)	0,9	0,3	0,3	
Best.-Nr.	0055317	0055325	0055326	
Preis/Set ohne MwSt. €	111,00	37,00	37,00	



Einhängetritt für Sprossenleitern

- Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).

für Sprossenabmessung (mm)	30×30	
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290	
für Sprossenabstand (mm)	280	
Gewicht (ca. kg)	0,8	
Best.-Nr.	005411	
Preis/Stück ohne MwSt. €	49,00	



Universal-Leitertritt klappbar

- Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche.
- Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.
- Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).

für Sprossenabmessung (mm)	30×30	
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290	
für Sprossenabstand (mm)	280	
Gewicht (ca. kg)	1,1	
Best.-Nr.	0050378	
Preis/Stück ohne MwSt. €	66,00	



BG BAU
gefördert

Fußspitzenset für Holme

- Nach Vorschrift 70 mm Spitzenlänge.
- Am Holm verschiebbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–89	
Gewicht (ca. kg)	0,5	
Best.-Nr.	0051222	
Preis/Set ohne MwSt. €	59,00	



BG BAU
gefördert

Fußspitzenset für Traversen

- Stabile Ausführung.
- Schwenkbar.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Traversenquerschnitt (ca. mm)	49×30+60×22+60×30	
Gewicht (ca. kg)	0,5	
Best.-Nr.	0050538	
Preis/Set ohne MwSt. €	59,00	

