

# GLASREINIGERLEITER

- Kompakte und leichte Ausführung.
- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrolle.
- Präzise, oberflächenschonende Leiterpositionierung dank Anlegegummi.

## Merkmale:

- Inkl. Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.
- Maximal zulässige Standhöhe 5,00 m.
- Zulässige Belastung 120 kg (1,2 kN).



	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	Einzel-Unterteil (für Längenausgleich)	Einzel-Unterteil	Einzel-Mittelteil	Einzel-Oberteil	Einzel-Oberteil
	1x501705 +1x501708	1x501705 +1x501805 +1x501708	1x501705 +2x501805 +1x501708					
<b>Sprossenzahl</b>	13	18	23	2	5	5	6	8
<b>Holm (ca. mm)</b>	73	73	73	73	73	73	73	73
<b>Länge (ca. m)</b>	4,30	5,70	7,10	0,90	1,70	1,70	2,30	2,90
<b>Standhöhe (ca. m)</b>	2,44	3,79	4,86					
<b>Reichhöhe (ca. m)</b>	4,44	5,79	6,86					
<b>Breite oben/unten (ca. mm)</b>	110/845	110/845	110/845	350/845	350/845	350/435	110/435	110/435
<b>Gewicht (ca. kg)</b>	12,9	17,6	22,3	3,3	5,5	4,7	6,0	7,4
<b>Best.-Nr.</b>	501713	501718	501723	501702	501705	501805	501716	501708
<b>Preis ohne MwSt. €</b>	578,00	800,00	1.022,00	191,00	255,00	222,00	305,00	323,00

## Empfohlenes Zubehör ab S. 71:



Aufsetzstufen für Glasreinerleitern