

UNI LEICHT

DAS PRAKTISCHE FAHRGERÜST FÜR ARBEITEN BEI GERINGEN PLATZVERHÄLTNISSEN

Die Nachrüstkits
werden gefördert
durch die
BG BAU



Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,30 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“.

- ▶ Standleitern aus Aluminium für Steckmontage
- ▶ Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten
- ▶ Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg
- ▶ Stabile Lenkrollen (fest montiert) für besondere Standfestigkeit
- ▶ Starre Fahrbalken aus Stahl zur Basisverbreiterung und mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand

Die Uni Leicht Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu finden Sie auf Seite 72.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 9,26 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Lastklasse 3)




Layher



Teilleiste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 116).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1403201	1403202	1403203	1403204	1403205	1403206	1403207
Geländer 1,80 m	1205.180	56,90	0	4	9	8	13	12	17
Doppelgeländer 1,80 m	1206.180	145,90	2	0	0	0	0	0	0
Diagonale 2,50 m	1208.180	60,70	0	2	2	4	4	6	6
Diagonale 1,95 m	1208.195	54,30	0	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 1,80 m	1211.180	93,50	0	1	1	1	1	1	1
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	227,60	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	275,80	1	1	2	2	3	3	4
Federstecker	1250.000	2,40	0	8	8	12	12	16	16
Standleiter 75/4 - 1,00 m	1297.004	131,20	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 - 2,00 m	1297.008	235,80	2	2	4	4	6	6	8
Uni Montagehaken	1300.010	59,70	0	1	1	1	1	1	1
Lenkrolle 400 - 4 kN	1301.150	54,30	4	4	4	4	4	4	4
Fahrbalken 1,80 m mit Bügel	1323.180	174,40	0	2	2	2	2	2	2
Stirnbordbrett 0,75 m	1438.075	29,80	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1439.180	47,90	2	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	84,90	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten						



Die Uni Leicht Familie

Gerüsttyp	1403201 Uni Leicht P2	1403202 Uni Leicht P2	1403203 Uni Leicht P2
Arbeitshöhe [m]	3,11	4,26	5,26
Gerüsthöhe [m]	2,34	3,49	4,49
Standhöhe [m]	1,11	2,26	3,26
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	65,5	134,2	160,8
Preis [€] (ohne Ballast)	1411,80	2480,20	3130,70
Ballastierung (Angaben in Stück)			
In geschlossenen Räumen			
Aufbau mittig	I4 r4	0	0
Aufbau seitlich	X	0	LO R2
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0
Im Freien			
Aufbau mittig	I4 r4	0	0
Aufbau seitlich	X	0	LO R4
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0

X = nicht zulässig / nicht möglich
0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Passende Ausbauteile



FG Ablagebox,
Art.-Nr. 1305.030
Preis: 99,50 €



Lenkrolle 400 mit Polyurethan-Belag,
Art.-Nr. 1303.150
Preis: 85,00 €



Lenkrolle,
Art.-Nr. 1300.150
Preis: 81,50 €



Ballast,
Art.-Nr. 1249.000
Preis: 84,90 €



Belagdiagonale 2,50 m,
Art.-Nr. 1347.250
Preis: 111,70 €

NEU



1403204 Uni Leicht P2	1403205 Uni Leicht P2	1403206 Uni Leicht P2	1403207 Uni Leicht P2
6,26	7,26	8,26	9,26
5,49	6,49	7,49	8,49
4,26	5,26	6,26	7,26
182,6	209,2	231,0	257,6
3586,20	4236,70	4692,20	5342,70
I2 r2	I3 r3	I5 r5	I6 r6
L0 R4	L0 R6	L2 R8	L2 R10
L2 R2	L4 R2	L6 R4	L6 R6
I3 r3	I5 r5	I9 r9	I13 r13
L0 R6	L0 R10	L4 R14	X
L4 R2	L6 R4	L10 R8	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

