

VARIOTEC V

Gebördelte Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung. Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar. Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

TECHNISCHE DETAILS

Material:	Aluminium
Beschichtung:	natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe:	30 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131-4



02



Ausleger zur Standverbreiterung



In Anlegeleiter-Stellung

Länge als Anlegeleiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Holmhöhe mm	Maße, zusammengeklappt m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
4,17	2,20	4,95	3,40	60	1,30 x 0,64 x 0,21	4 x 4	15,0	42437
5,29	2,70	6,05	3,90	60	1,58 x 0,71 x 0,21	4 x 5	18,0	42438
6,40	3,09	7,10	4,40	60	1,86 x 0,78 x 0,21	4 x 6	22,0	42439

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Holmverlängerung	41133

