


**MONTO®****Doppel-Klapptritt Rolly®**

Der fahrbare und farbenfrohe Aluminium-Tritt für Steiganwendungen bis 2,65 m Arbeitshöhe (3-stufige Variante).

- + RollStop-System = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
- + Große, rutschhemmende, profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
- + Der Tritt ist in den Farben Gelb, Blau, Grün, Pink und Aluminium erhältlich
- + Leicht, platzsparend verstaubar

Stufenanzahl			2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	
1		A bis ca.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
		B ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2		C ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
		D ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Produktgewicht ca.		kg	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0	
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	
Art.-Nr.			130037	130044	130082	130143	130136	130068	



Technik-Clip ansehen




BG Bau Förderung  
**50%**  
BG-Bau-Förderung

**MONTO®****Doppel-Klapptritt Treppo**

Robust und kompakt, der Treppo Aluminium-Klapptritt für Montagearbeiten.

- + Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- + Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperr für einen sicheren Stand und leichte Handhabung
- + Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Leicht verstaubar
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Tritte müssen zug- und druckfest ausgesteift sein und die obere Plattform muss zum Stehen geeignet sein gemäß EN 14183

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	
1		A bis ca.	m	2,65	2,85
		B ca.	m	0,65	0,85
2		C ca.	m	0,75	0,95
		D ca.	m	0,65	0,85
Produktgewicht ca.		kg	4,7	6,1	
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	0,75	1,00	
Art.-Nr.			126030	126047	



Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel  
Infos: Seite 243

BG Bau Förderung  
**50%**  
BG-Bau-Förderung

