



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1041.006

Allzweckleiter 3-teilig mit Stufen **TOPIC 1041**

Produktbeschreibung

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunktionsleiter bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist - alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, können aber per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.









Spezifikationen

Länge (Leiter)	Neigung	Stufenbreite	Stufentiefe	Ausladung
1,94 m	70 °	300 mm	80 mm	1,36 m

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00 www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.





Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1041.006

17,2 kg	Holmbreite	Holmhöhe	Max. Belastung	Anzahl Leiternteile und
17,2 Kg	30 mm	76 mm	150 kg	Auftritte
			ŭ	3 x 6
Plattform	Material	Klappbar	Norm	Auftrittsart
Nein	Aluminium-Kunst- stoff	Ja	DIN EN 131	Stufe
Fahrbar	Auftrittsabstand	Außenbreite Stehleiter	Leiternart	Standverbreiterung
Nein	280 mm	unten	Mehrzweckleiter	(Traverse)
		514 mm		Ja
Vorschriften	Standhöhe Mehrzweck-	Standhöhe Mehrzweck-	Standhöhe Mehrzweck-	Lichte Weite Oberleiter
TRBS 2121-2	leitern in Anlegeposition	leitern in Stehleiterposition	leitern in Position	300 mm
	2,85 m		Oberleitern ausgeschoben	
		1,05 m	1,6 m	•
Lichte Weite Mittelleiter	Lichte Weite Unterleiter	Außenbreite Oberleiter	Außenbreite Mittelleiter	Außenbreite Unterleiter
377 mm	454 mm	360 mm	437 mm	514 mm
Außenbreite Anlegeleiter	Holm verstärkt	Traversenbreite	Länge max. Auszug	Anzahl Leiternteile
unten	Ja	890 mm	3,65 m	3 Stück
514 mm				
Anzahl Auftritte	Sprossentiefe			
6 Stück	30,3 mm			
Verpackungsmaße				
Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge-	

Passendes Zubehör



Länge

1,85 m

Traversenrolle 1016.072

Breite

0,52 m



Dachrinnenhalter 1016.006

0,2 m



Einhängehaken 1016.050

wicht

17,2 kg



Wandbügel 1016.090





Kopffahrwerk 1016.027

Layher Steigtechnik GmbH

Deutschland

Ochsenbacher Straße 56 Telefon (0 71 35) 70-5 00 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025 Art.-Nr. 1041.006

Anwendungsbilder





