



Everest 2E - 40245

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

Produktbeschreibung


- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften





Arbeitshöhe 3.8 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 7.6 kg
Holmhöhe 58 mm	Laufrollen Gummi	Leiterlänge, ausgefahren 2.95 m	Leiterlänge, eingefahren 1.83 m	Material Aluminium
Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 270 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 6
Sprossenanzahl 2 × 6	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.830 mm × 500 mm × 130 mm	äußere Breite der Unterleiter 490 mm	