



Abb. Bestell-Nr. 600389

Treppe mit Plattform 60°



Neigungs-
winkel
60°



Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamtrittfläche: 685 mm)
- Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
- Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
- Untere Holenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole oder Stützrahmen erfolgen
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

Optionale Stufenbeläge konfigurierbar und auf Anfrage



Stufenbelag R 13
Aluminium-Gitterrost



Stufenbelag R 12
Stahl-Gitterrost



Stufenbelag R 13
Aluminium-Lochblech



Stufenbelag R 13
Stahl-Lochblech



Stufenbelag R 13
Korundbelag R 13
schwarz oder gelb

Zubehör



Dreieckskonsole

Bestell-Nr.
600100 – 600102,
600129



**Sicherungs-
schanke**

Bestell-Nr.
70746 – 70748



**Stirnseitiges
Geländer**

Bestell-Nr.
650103 – 650105

Mehr Infos finden Sie ab Seite 263




Rund um die Uhr und mit wenigen Klicks zum individuellen Produkt!

Konfigurieren Sie unter anderem:

- Länge, Breite, Höhe
- Ausführung Handläufe und Geländer (z. B. steckbar)
- Verbindungsteile in Edelstahl
- Befestigungsmöglichkeiten

www.steigtechnik.de/konfigurator



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A Gesamthöhe mm | 2.070 | 2.310 | 2.550 | 2.790 | 3.040 | 3.280 | |
| B Senkrechte Höhe mm | 970 | 1.210 | 1.450 | 1.690 | 1.940 | 2.180 | |
| C Ausladung mm | 1.271 | 1.401 | 1.556 | 1.686 | 1.821 | 1.951 | |
| Stufenbreite 600 mm | Bestell-Nr. 600364 | 600365 | 600366 | 600367 | 600368 | 600369 | |
| | UVP ohne MwSt. Euro | 1.299,00 | 1.418,00 | 1.605,00 | 1.712,00 | 1.865,00 | 1.996,00 |
| Stufenbreite 800 mm | Bestell-Nr. 600384 | 600385 | 600386 | 600387 | 600388 | 600389 | |
| | UVP ohne MwSt. Euro | 1.388,00 | 1.531,00 | 1.732,00 | 1.852,00 | 2.020,00 | 2.164,00 |
| Stufenbreite 1.000 mm | Bestell-Nr. 600404 | 600405 | 600406 | 600407 | 600408 | 600409 | |
| | UVP ohne MwSt. Euro | 1.509,00 | 1.653,00 | 1.880,00 | 2.013,00 | 2.194,00 | 2.352,00 |
| Zweiter Handlauf* gegen Mehrpreis | Bestell-Nr. 600584 | 600585 | 600586 | 600587 | 600588 | 600589 | |
| | UVP ohne MwSt. Euro | 472,00 | 476,00 | 550,00 | 542,00 | 570,00 | 587,00 |

*inkl. Geländer

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.520 | 3.760 | 4.000 | 4.250 | 4.500 | 4.740 | 4.980 |
| 2.420 | 2.660 | 2.900 | 3.150 | 3.400 | 3.640 | 3.880 |
| 2.086 | 2.216 | 2.351 | 2.486 | 2.621 | 2.751 | 2.936 |
| 600370 | 600371 | 600372 | 600373 | 600374 | 600375 | 600376 |
| 2.120,00 | 2.248,00 | 2.393,00 | 2.558,00 | 2.706,00 | 2.825,00 | 2.958,00 |
| 600390 | 600391 | 600392 | 600393 | 600394 | 600395 | 600396 |
| 2.302,00 | 2.445,00 | 2.604,00 | 2.782,00 | 2.945,00 | 3.078,00 | 3.223,00 |
| 600410 | 600411 | 600412 | 600413 | 600414 | 600415 | 600416 |
| 2.516,00 | 2.659,00 | 2.844,00 | 3.035,00 | 3.212,00 | 3.358,00 | 3.530,00 |
| 600590 | 600591 | 600592 | 600593 | 600594 | 600595 | 600596 |
| 598,00 | 601,00 | 632,00 | 683,00 | 705,00 | 711,00 | 729,00 |