## STUFENAUFSTIEG MIT PLATTFORM

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stabiler Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
  Vorderkante mit Holm bündig.
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.
- Breite Plattform für einen komfortablen, sicheren Ausstieg.

## Merkmale:

- · Komfortable Leiterinnenbreite 450 mm.
- Anstellwinkel 68°.
- Podestlänge 450 mm.
- · Hakengröße 35 mm.
- Versand in vormontierten Baugruppen.















Stufenzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leiterlänge (ca. m)	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Standhöhe (ca. m)	1,15	1,38	1,61	1,85	2,08	2,31	2,54	2,77	3,00	3,24	3,47
Reichhöhe (ca. m)	3,15	3,38	3,61	3,85	4,08	4,31	4,54	4,77	5,00	5,24	5,47
Breite (ca. mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ausladung (ca. m)	0,92	1,01	1,11	1,20	1,29	1,39	1,48	1,57	1,67	1,76	1,86
Gewicht (ca. kg)	14,0	15,3	16,5	17,8	19,0	20,3	21,5	22,8	24,0	25,3	26,5
BestNr.	806005	806006	806007	806008	806009	806010	806011	806012	806013	806014	806015
Preis ohne MwSt. €	1.328,00	1.381,00	1.442,00	1.508,00	1.582,00	1.688,00	1.811,00	1.929,00	2.014,00	2.152,00	2.242,00

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

## Empfohlenes Zubehör:



Aufhängungssets Seite 98