

MONTO®

Stufen-Stehleiter **Solido®**

Robuste und langlebige Aluminium-Stehleiter mit hochfest verbördelten Stufen und extrem rutschhemmender Plattform.

- + Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Hightech-Gelenkverbindungen mit stabilem Stahlkern
- + Extrem rutschhemmende Alu-Sicherheitsplattform durch Gerstenkorn-Profilierung
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| | B ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | C ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | D ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-No. | | | 126634 | 126641 | 126658 | 126665 | 126672 |



5

MONTO®

Stufen-Stehleiter **SePro® S eloxiert**

Die SePro® S ist die High-End-Stehleiter aus dem MONTO®-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.

- + Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- + Eloxierete Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Extrem rutschhemmende Alu-Sicherheitsplattform durch Gerstenkorn-Profilierung
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Rutschhemmende, profilierte Stufen
- + Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| | B ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | C ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | D ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,4 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-No. | | | 124180 | 124197 | 124203 | 124210 | 124227 |



i Eloxierete Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.