



**STABILO**  
Professional

### Sprossen-Doppelleiter

Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern.

- + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- + Spreizsicherung durch Ketten
- + Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
- + Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
- + Nicht leitendes Material
- + Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- + Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
- + Fußkappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2 x 8 Sprossen)

**i** Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage-Toolbag Art.-No. 123824 siehe Abbildung und Katalogseite 98.

Sprossenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,80	4,05	4,55
	B ca.	m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,80	2,05	2,55
2	C ca.	m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80	3,30
	D ca.	m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Produktgewicht ca.		kg	6,2	7,1	8,2	11,0	12,5	13,6	16,5	21,0
Breite (B) ca.		m	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75
Tiefe (T) ca.		m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Länge (L) ca.		m	1,20	1,50	1,75	2,10	2,40	2,55	2,80	3,35
Art.-No.			170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149



**STABILO**  
Professional

### Stufen-/Sprossen-Doppelleiter

Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Ideal für Maler und Elektriker.

- + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- + Spreizsicherung durch witterungsbeständige verschraubte Gurtbänder
- + Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
- + 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
- + Sprossen/Stufen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- + Praktischer, einseitig angebrachter Eimerhaken
- + Nicht leitendes Material
- + Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden

Stufen-/Sprossenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
	B ca.	m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
2	C ca.	m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25
	D ca.	m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15
Produktgewicht ca.		kg	8,5	9,5	13,5	16,0	18,0
Breite (B) ca.		m	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65
Tiefe (T) ca.		m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Länge (L) ca.		m	1,20	1,50	1,75	2,10	2,40
Art.-No.			818317	818324	818331	818348	818355