

05




Abb. Bestell-Nr. 173436



Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungsgeländer Bestell-Nr. 27991 benötigt.

Rollgerüst mit Fahrbalken und Doppel-Plattform

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern
- Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,20 m Breite
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum flexiblen Wechsel der Arbeitsposition (Ort/Aufbau)
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lastenleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Durch das Lösen von Montageschrauben kann das Gerüst auf dem verzinkten Fahrbalken für einen mittigen und seitlichen Aufbau präzise verschoben werden
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf-, Ab- und Umbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,00 m)
- Arbeitshöhen bis 13,62 m
- Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

				
	Fahrbalken nicht im Standardumfang enthalten			
	A Arbeitshöhe bis ca. m	4,51	5,07	6,66
	B Gerüsthöhe m	3,78	4,34	5,93
C Plattformhöhe m		2,51	3,07	4,66
Plattformgröße 1,80 x 1,35 m				
Gewicht kg	114,0	120,0	210,0	226,0
Bestell-Nr.	173235	173336*	173436	173535
UVP ohne MwSt. Euro	3.243,00	3.515,00	5.688,00	6.278,00
Plattformgröße 2,45 x 1,35 m				
Gewicht kg	135,0	141,0	247,0	264,0
Bestell-Nr.	174235	174336*	174436	174535
UVP ohne MwSt. Euro	3.553,00	3.825,00	6.242,00	6.840,00
Plattformgröße 3,00 x 1,35 m				
Gewicht kg	145,0	151,0	264,0	281,0
Bestell-Nr.	175235	175336*	175436	175535
UVP ohne MwSt. Euro	3.736,00	4.008,00	6.566,00	7.172,00

Die Höhenmaße ohne Fahrbalken sind um jeweils 0,1 m reduziert

*Bei dieser Ausführung empfehlen wir eine zusätzliche Plattform zur leichteren Montage

Plattformgröße m		1,80x1,35										2,45x1,35										3,00x1,35											
Plattformhöhe m		2,51										3,07										4,66											
Stückliste		Best.-Nr.	173235	173336	173436	173535	173636	173736	173836	173936	174036	Best.-Nr.	174235	174336	174436	174535	174636	174736	174836	174936	175036	Best.-Nr.	175235	175336	175436	175535	175636	175736	175836	175936	176036		
Aufsteckrah. 1,0 m		27902	2	2	2	4	2	4	2	4	2	27902	2	2	2	4	2	4	2	4	2	27902	2	2	2	4	2	4	2	4	2	4	
Aufsteckrah. 2,0 m		27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Aufsteckrah. 0,5 m		27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Geländer längs		27955	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27956	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27957	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
Plattform mit Klappe		27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	27910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27933	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Plattform o. Klappe		27932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	27930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27934	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Bordbrett Stirnseite		27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Bordbrett Längsseite		27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Diagonalstrebe		27937	2	2	4	6	6	6	8	8	10	27908	2	2	4	6	6	6	8	8	10	10	27938	2	2	4	6	6	6	8	8	10	10
Horizontalstrebe		27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27907	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27936	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Fahrbalken 2,0 m		27923	0	0	2	2	2	2	2	2	2	27923	0	0	2	2	2	2	2	2	2	27923	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	
Lenkrolle Ø 200 mm		27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Antritt-Bügel		27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Ballastierung kg										Ballastierung kg										Ballastierung kg										
Einsatz Innenbereich	Mittiger Aufbau		0	0	0	0	0	0	0	30	30	80									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Seitl. Aufbau	n.m.	n.m.	10	10	30	40	70	100	100	140		n.m.	n.m.	0	20	20	50	80	80	110		n.m.	n.m.	0	10	10	30	30	60	60	90	
Einsatz Außenbereich	Mittiger Aufbau		130	200	150	250	340	470	n.z.	n.z.	n.z.		140	210	160	270	370	500	n.z.	n.z.	n.z.		140	220	160	280	390	530	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	
	Seitl. Aufbau	n.m.	n.m.	150	220	280	360	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.		n.m.	n.m.	160	230	310	400	n.z.	n.z.	n.z.		n.m.	n.m.	170	250	330	420	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	
n.m. = nicht möglich n.z. = nicht zulässig																																	
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.																																	

n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.



8,62	9,74	10,58	11,7	12,54	13,62
7,89	9,01	9,85	10,97	11,81	12,89
6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	11,62
270,0	283,0	331,0	343,0	392,0	404,0
173636	173736	173836	173936	173036	173136
7.481,00	7.913,00	9.274,00	9.706,00	11.067,00	11.499,00
323,0	335,0	399,0	411,0	475,0	487,0
174636	174736	174836	174936	174036	174136
8.279,00	8.711,00	10.316,00	10.748,00	12.353,00	12.785,00
348,0	360,0	431,0	443,0	515,0	527,0
175636	175736	175836	175936	175036	175136
8.744,00	9.176,00	10.922,00	11.354,00	13.100,00	13.532,00