

## mit unterschiedlichen Sprossenabständen

- Obere beiden Sprossenabstände 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter
- Alle unteren Sprossenabstände betragen 280 mm
- Stabiler Hufeisenbeschlag
- Besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung

- 1 Mit Spannbolzen als zusätzliche Spreizsicherung
- 2 Transportsicherungslasche



Artikelnummer	1250604	1250605	1250606	1250607	1250608
Sprossenzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,20	1,50	1,75	2,00	2,30
Arbeitshöhe (m)	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,13	1,39	1,69	2,00	2,16
Ausladung (m)	0,87	1,00	1,21	1,41	1,49
Untere Breite (m)	0,47	0,51	0,56	0,59	0,62

## Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 94	Seite 94	Seite 94	Seite 94	Seite 95	Seite 95
<b>Werkzeugablagetaste</b> Nr. 1990008	<b>Werkzeugablagetaste</b> Nr. 1990006	<b>Aufsetzstufe (2 Stück)</b> Nr. 1990005	<b>Leiternfuß rutschsicher</b> Nr. 1990007	<b>Verlängerungsholm Alu</b> Nr. 1990104-1990105	<b>Verlängerungsholm</b> Nr. 1990102