STABILO Professional

# Sprossen-DoppelLeiter

Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität.

+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Sicherungslaschen für einen sicheren Transport
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Sprossenanzahl | | | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 5,75 | 6,25 |
| | **B** ca. | m | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,75 | 4,25 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,90 | 3,45 | 4,05 | 4,60 | 5,15 |
| | **D** ca. | m | 1,65 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,25 | 3,75 | 4,40 | 4,95 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 6,3 | 7,5 | 8,5 | 10,7 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | 4,60 | 5,15 |
| **Art.-Nr.** | | | 124906 | 124913 | 124920 | 124937 | 124944 | 124951 | 801746 | 801753 |

Combi System

Seite 100 | ① | ② | ③ | ⑧