

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten. (Siehe Seite 33)



- 1 Sicherheitsgelenk für Alu-Vario-Klappleiter Nr. 31601, 31621 und 31631
  - Keine Quetschgefahr
  - Selbsteinrastend
  - Komfortable Bedienung
- \* Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)



Artikelnummer	3160103	3160104	3160105	3160106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,22	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22	1,80x0,70x0,22

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)  
Nr. 4990019



Seite 60

Einhängepodest  
Nr. 4991043



Seite 65

Holmverlängerung  
Nr. 3160011



Seite 65

Radsatz (nachträglich)  
Nr. 3160010



Seite 65

Traverse  
Nr. 3160008



Seite 66

Sicherheitsgelenk  
Nr. 4990026