

# Saferstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

## Produktbeschreibung

- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: eloxiert  
 Garantie: 10 Jahre  
 Material: Aluminium  
 Normen: EN 131 professional  
 Produkttyp: Gebördelte Stufen-Regalleiter, fahrbar  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: Safer Step  
 Stufentiefe: 80 mm



## Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Senkrechte Einhängehöhe	Stufenanzahl	Transportabmessungen	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
1141356	2.8 m	7 kg	=1,67m-=2,16 m	6	2.350 mm × 423 mm × 73 mm	2.16 m	1.67 m
1141358	3.35 m	10.2 kg	=2,17m-=2,67 m	8	2.910 mm × 423 mm × 73 mm	2.67 m	2.17 m
1141360	3.85 m	11.3 kg	=2,68m-=3,2 m	10	3.470 mm × 423 mm × 73 mm	3.2 m	2.68 m
1141362	4.4 m	12.5 kg	=3,21m-=3,72 m	12	4.030 mm × 423 mm × 73 mm	3.72 m	3.21 m
1141364	4.9 m	13.8 kg	=3,73m-=4,25 m	14	4.590 mm × 423 mm × 73 mm	4.25 m	3.73 m