



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 019959 0130 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Wilhelm Layher GmbH & Co. KG**
Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Überladestege**
Alu Steg 600

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713233242-001

Gültig bis: 2028-04-24

Datum, 2023-04-26

(Günther Kahlert)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 019959 0130 Rev. 00

Modell(e): Alu-Steg 600 / Alu Stege 600 faltbar

Kenndaten:

Alu Steg 600		
Artikel-Nr.:	Steglänge	Seitenschutz Art-Nr.
1348.318	3,18 m	6201
1348.412	4,12 m	6202
1348.475	4,75 m	6203
1348.520	5,20 m	6204
1348.615	6,15 m	6205
1348.710	7,10 m	6206
1348.800	8,00 m	6207
1348.910	9,10 m	6208
1348.100	10,0 m	6209
zul. Belastung		
1348.318-710	200 kg/m ² (Lastklasse 3)	
1348.800-100	150 kg/m ² (Lastklasse 2)	
Stegbreite	0,6 m	
Holmprofil		
1348.318-475	90 x 67 x 1,8/3,5 mm	
1348.520-710	120 x 67 x 1,8/3,5 mm	
1348.800-100	150 x 67 x 1,8/4,0 mm	
Material	EN AW-6082-T5	
Die Alu-Stege 600 dürfen in Dachfanggerüsten mit Fanglagen der Klasse FL1 und Schutzwänden der Klasse SWD1 nach DIN 4420-1:2004 verwendet werden		
Art-Nr. / Art-no.	Zusatzteile für Dachfang Konstruktionen	
1771.073	Schutzgitterstützenhalter	
1748.000	Schutzgitterstütze	
1725.157 / 207 / 257 / 307	Blitz Geländer	
1749.157 / 207 / 257 / 307	Seitenschutzgitter 1,57 / 2,07 / 2,57 / 3,07 m	
1757.157 / 207 / 257 / 307	Bordbrett 1,57 / 2,07 / 2,57 / 3,07 m	
6232.002	Seitenschutznetz mit Gurtschnellverschluss, 10,0 x 2,0m nach DIN EN 1263-1	

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 019959 0130 Rev. 00

Alu-Stege 600 faltbar		
Artikel-Nr.:	Steglänge	Seitenschutz Art-Nr.
1349.510	5,10 m	6210
1349.730	7,30 m	6211
1349.915	9,15 m	6212
zul. Belastung	150 kg/m ² (Lastklasse 2)	
Stegbreite	0,6 m	
Holmprofil		
1349.510-730	120 x 67 x 1,8/3,5 mm	
1349.915	150 x 67 x 1,8/4,0 mm	
Material	EN AW-6082-T5	
Die Alu-Stege 600 faltbar dürfen in Dachfangerüstern mit Fanglagen der Klasse FL1 und Schutzwänden der Klasse SWD1 nach DIN 4420-1:2004 verwendet werden		
Art-Nr. / Art-no.	Zusatzteile für Dachfang Konstruktionen	
1771.073	Schutzgitterstützenhalter	
1748.000	Schutzgitterstütze	
1725.157 / 207 / 257 / 307	Blitz Geländer	
1749.157 / 207 / 257 / 307	Seitenschutzgitter 1,57 / 2,07 / 2,57 / 3,07 m	
1757.157 / 207 / 257 / 307	Bordbrett 1,57 / 2,07 / 2,57 / 3,07 m	
6232.002	Seitenschutznetz mit Gurtschnellverschluss, 10,0 x 2,0m nach DIN EN 1263-1	

Geprüft nach:

DIN EN 12811-1:2004
DIN 4420-1:2004