

Kibo

- Anlegeleiter, Schiebeleiter und Mehrzweckleiter
- Leichte Leiter
- Konisches Fußteil, extra stark und stabil
- Quadratisches Sprossenrohrprofil
- Sprossenabstand 28 cm
- Für die intensive, professionelle Nutzung



Kibo. Leichte Leiter für den professionellen Einsatz

Die Kibo ist die professionelle Leichtgewichtleiter. Ihr geringes Gewicht macht sie sehr handlich und leicht aufstellbar. Die konischen Leiterholme am Fußteil der Leiter sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeit überall sicher ausführen können. Diese Leiter ist mit einem quadratischen Sprossenrohrprofil ausgestattet, das sie besonders stabil und langlebig macht. So können Sie Ihre garantierte Zuverlässigkeit und Ihren Komfort in jeder Höhe erleben.

Die Mehrzweckleiter ist vielseitig einsetzbar. Stellen Sie die Leiter in die A-Position als Stehleiter auf oder verwenden Sie sie als Anlegeleiter, z.B. an einer Fassade. Für jede Aufgabe gemacht, damit Sie immer sicher arbeiten.



KIBO ANLEGELEITER - Aluminium Rechteckprofil-Leiter

Umschreibung	Art.Nr.	Typ	Sprossenzahl	Lagerlänge (m)	Max. Arbeitshöhe (m)	Gewicht (kg)
Anlegeleiter	515110	KEU 1x10	1x10	2.97	3.95	6.0
	515112	KEU 1x12	1x12	3.53	4.50	7.3
	515114	KEU 1x14	1x14	4.09	5.05	8.3
	515116	KEU 1x16	1x16	4.64	5.66	9.5

KIBO SCHIEBELEITER - Aluminium Rechteckprofil-Leiter

Umschreibung	Art.Nr.	Typ	Sprossenzahl	Lagerlänge (m)	Ausgeschobene Länge (m)	Max. Arbeitshöhe (m)	Gewicht (kg)
2-teilige Schiebeleiter	515208	KOU 2x8	2x8	2.41	3.80	4.70	9.6
	515210	KOU 2x10	2x10	2.96	4.92	5.80	11.8
	515212	KOU 2x12	2x12	3.52	6.04	6.95	14.1
	515214	KOU 2x14	2x14	4.08	7.16	8.05	17.5

KIBO MEHRZWECKLEITER - Aluminium Rechteckprofil-Leiter

Umschreibung	Art.Nr.	Typ	Sprossenzahl	Lagerlänge (m)	Ausgeschobene Länge (m)	Max. Arbeitshöhe A-Stellung (m)	Max. Arbeitshöhe (m)	Gewicht (kg)
3-teilige Mehrzweckleiter	515308	KRU 3x8	3x 8	2.35	5.13	4.25	6.05	14.6
	515310	KRU 3x10	3x10	2.91	6.81	5.95	7.70	21.4
	515312	KRU 3x12	3x12	3.46	7.93	6.50	8.85	25.2