


CORDA® Gelenk-UniversalLeiter

Vierteilige universell einsetzbare Aluminium-GelenkLeiter.

- + Schnell und leicht verstaubar
- + 2 Quertraversen für sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußstopfen
- + Bis 150 kg belastbar
- + Ausgestattet mit einem rutschhemmenden profilierten Plattform-Set (Gr. 142 x 28 cm) bestehend aus zwei Stahlplatten



Sprossenanzahl			4 x 3
1	A bis ca.	m	4,40
	B ca.	m	2,40
	C ca.	m	3,50
	D ca.	m	3,40
2	A bis ca.	m	3,00
	B ca.	m	1,00
	C ca.	m	1,80
	D ca.	m	1,75
3	A bis ca.	m	2,95
	B ca.	m	0,95
	C ca.	m	1,00
	D ca.	m	0,95
Traversenbreite ca.		m	0,71
Produktgewicht ca.		kg	17,00
	Breite (B) ca.	m	0,35
	Tiefe (T) ca.	m	0,28
	Länge (L) ca.	m	1,00
Art.-Nr.			85214

Produkt
geprüft
Professional
TUV
SUD
tuv-sud.com/
ps-cert

professional + domestic/private

Certificate
EN 131
Norm

150
kg

Geprüft nach
neuer Norm
DIN EN
131-4
Produkt entsprechend
zu der neuen
Norm

© 2025 by KRAUSE-Merck