

Combimaster X

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 58 mm
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm
 adjustable-height-pf: 0

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Länge als Anlegeleiter	Länge als Stehleiter	Sprossenanzahl
41941	3.35 m	2.55 m	0.75 m	6 kg	2.5 m	1.3 m	4
41942	4.4 m	3.1 m	0.8 m	8 kg	3.6 m	1.85 m	6
41943	5.45 m	3.6 m	0.9 m	12 kg	4.7 m	2.4 m	8