



Variomax V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	natur	10 Jahre	Aluminium	EN 131-4



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm
--	--	---	-----------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41934	Artikel-Nr. 41383	Artikel-Nr. 41384
Arbeitshöhe als Anlegeleiter 3.85 m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter 5 m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter 6.05 m
Arbeitshöhe als Stehleiter 2.75 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.35 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.85 m
Gewicht 9 kg	Gewicht 15 kg	Gewicht 18 kg
Länge als Anlegeleiter 2.97 m	Länge als Anlegeleiter 4.2 m	Länge als Anlegeleiter 5.3 m
Maße, zusammengeklappt 0,97m × 0,5m × 0,21m	Maße, zusammengeklappt 1,3m × 0,64m × 0,21m	Maße, zusammengeklappt 1,58m × 0,71m × 0,21m
Sprossenanzahl 4 × 3	Sprossenanzahl 4 × 4	Sprossenanzahl 4 × 5
Transportabmessungen 970 mm × 500 mm × 210 mm	Transportabmessungen 1.310 mm × ca. 640 mm × 210 mm	Transportabmessungen 1.580 mm × ca. 710 mm × 210 mm
senkr. Höhe als Stehleiter 1.45 m	senkr. Höhe als Stehleiter 2 m	senkr. Höhe als Stehleiter 2.54 m
Artikel-Nr. 41385		



Arbeitshöhe als Anlegeleiter

7.1 m

Arbeitshöhe als Stehleiter

4.4 m

Gewicht

22 kg

Länge als Anlegeleiter

6.4 m

Maße, zusammengeklappt

1,86m × 0,78m × 0,21m

Sprossenzahl

4 × 6

Transportabmessungen

1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm

senkr. Höhe als Stehleiter

3.1 m