



Combimaster Plus X - 42566

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 3.8 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.8 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 7.9 kg	Holmhöhe 58 mm	Leiterlänge, ausgefahren 2.98 m	Leiterlänge, eingefahren 1.86 m	Material Aluminium



Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 6
Sprossenanzahl 2 × 6	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.860 mm × 420 mm × 125 mm	senkr. Höhe als Stehleiter 1.75 m	