

Taurus TDO

- Beidseitig begehbare Stufenstehtleiter
- Robuste Stufen durch doppeltes Hohlprofil
- Verhindert das Einklemmen der Finger durch das intelligente Scharniersystem
- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Stufenabstand 25 cm
- Stufentiefe 80 mm



NEN 2484

EN 131

DEKRA

Taurus TDO beidseitig begehbar. Die robuste Bau- und Industrieleiter.

Die Stufenstehtleiter mit Top-Eigenschaften. Beidseitig begehbar, also an beiden Seiten nutzbar. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem der Plattform macht diese Stufenstehtleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch.

Der Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. In 2 Sekunden ist der Bügel zusammengeklappt und so kann die Stufenstehtleiter kompakt transportiert werden. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TDO 2 x 3) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit.



TAURUS BEIDSEITIG BEGEHBAR - Industrie Stufenstehtleiter (mit schwarzer Pulverbeschichtung auf Holmen)

Umschreibung	Art.Nr.	Typ	Stufenzahl	Lagerlänge (m)	Max. Standhöhe (m)	Max. Arbeitshöhe (m)	Gewicht (kg)
Beidseitig begehbare Stufenstehtleiter	192502	TDO 2*	2 x 2	0.50	0.45	2.45	3.5
(* Standard ohne einklappbarem Sicherheitsbügel)	192603	TDO 3	2 x 3	0.75	0.70	2.70	7.9
	192604	TDO 4	2 x 4	1.00	0.95	2.95	9.4
	192605	TDO 5	2 x 5	1.25	1.20	3.20	11.0
	192606	TDO 6	2 x 6	1.50	1.40	3.40	12.6
	192607	TDO 7	2 x 7	1.75	1.65	3.65	14.7
	192608	TDO 8	2 x 8	2.00	1.90	3.90	16.4
	192610	TDO 10	2 x 10	2.50	2.35	4.35	20.2
	192612	TDO 12	2 x 12	3.00	2.80	4.80	24.3

Sicherheitsbügel TDO (separat) 733180 TDO
Auch ohne Sicherheitsbügel möglich