

Holzdachdeckerleiter 1046

Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken. Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufgenossenschaft. Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden. Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchssicherung mit einem reißfesten Polyester-Gurtband ausgestattet.

Außenbreite: **360 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**



Holzdachdeckerleiter 1046

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,35	8	4,8	1046.108	124,80
2,85	10	5,5	1046.110	155,80
3,50	12	6,3	1046.112	186,40
4,15	14	7,0	1046.114	217,30
4,50	16	7,8	1046.116	244,20
5,05	18	9,2	1046.118	275,30

Dachauflegeleiter 1051 gem. DIN 4567-4

Layher Dachauflegeleitern werden für temporäre Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z.B. am Kamin oder Satellitenschüsseln auf dem Hausdach aufgelegt. Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch. Die Layher Dachauflegeleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind DIN 4567-4 konform.

Lichte Weite **300 mm**
Außenbreite: **340 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **95 mm**

Erhältlich sind die Layher Dachauflegeleitern in 4 Farbvarianten:

- ▶ Aluminium natur
- ▶ RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- ▶ RAL 8004 (Kupferbraun)
- ▶ RAL 8011 (Nussbraun)



Dachauflegeleiter 1051 gem. DIN 4567-4

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Gewicht ca. [kg]	Farbe	Art.-Nr.	Preis [€]
1,96	7	3,8	Aluminium natur	1051.007	107,20
2,80	10	5,5	Aluminium natur	1051.010	148,90
4,20	15	8,3	Aluminium natur	1051.015	213,30
1,96	7	3,8	RAL 8004	1051.107	166,30
2,80	10	5,5	RAL 8004	1051.110	241,70
4,20	15	8,3	RAL 8004	1051.115	322,10
1,96	7	3,8	RAL 8011	1051.207	166,30
2,80	10	5,5	RAL 8011	1051.210	241,70
4,20	15	8,3	RAL 8011	1051.215	322,10
1,96	7	3,8	RAL 7016	1051.307	166,30
2,80	10	5,5	RAL 7016	1051.310	241,70
4,20	15	8,3	RAL 7016	1051.315	322,10



Die Dachauflegeleitern werden mit den Verbindungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden.