

VARIOMAX V

Gebördelte Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung. Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem. Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk. Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

02

TECHNISCHE DETAILS

Material:	Aluminium
Beschichtung:	natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe:	30 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131-4



In Anlegeleiter-Stellung



Ausleger zur Standverbreiterung



Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk

Länge als Anlegeleiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Maße, zusammengeklappt m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
4,20	2,00	5,00	3,35	1,30 x 0,64 x 0,21	4 x 4	15,0	41383
5,30	2,54	6,05	3,85	1,58 x 0,71 x 0,21	4 x 5	18,0	41384
6,40	3,10	7,10	4,40	1,86 x 0,78 x 0,21	4 x 6	22,0	41385

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Holmverlängerung	41933

