


# OBSTBAUMLEITER, ZWEITEILIG

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Stützen.
- Standfest auf gewachsenem Grund dank Bodendorne.
- Exakte Ausrichtung der Leiter mittels Libelle.

## Merkmale:

- Verstellbereich Stützen 280 mm.
- Länge Alu-Spitzen 70 mm.
- Zulässige Belastung 120 kg (1,2 kN).
- Nach DIN 4567-1.



<b>Sprossenzahl</b>	2×10	2×12
<b>Holm</b> oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60
<b>Sprossenzahl</b> max. ausgefahren	18	22
<b>Länge</b> eingefahren/ausgefahren (ca. m)	3,04/5,28	3,60/6,40
<b>Standhöhe</b> (ca. m)	3,85	4,93
<b>Reichhöhe</b> (ca. m)	5,85	6,93
<b>Breite</b> ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355
<b>Gewicht</b> (ca. kg)	16,4	19,8
<b>Best.-Nr.</b>	<b>305020</b>	<b>305024</b>
<b>Preis ohne MwSt. €</b>	<b>621,00</b>	<b>704,00</b>

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!  
 Mehrteilige Obstbaumleitern dürfen in ausgefahrenem Zustand nur angelegt verwendet werden!