

## Nr. 1199 OPTI-Holz/Alu-Stufen-Bau-Anlegeleiter



Stufentiefe 80 mm. Diese Leiter kann als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.

## Nr. 1100 OPTI-Holz/Alu-Sprossen-Bau-Anlegeleiter

Holm/Sprossen- bzw. Stufen-Verbindung verpresst und verschraubt, daher auswechselbar.

Holme aus Nadelholz, Sprossen und Stufen aus Alu-Spezialprofil. Extra breite Ausführung: Leiterbreite 40 cm.

## Nr. 1107 Holz-Bau-Anlegeleiter

Holme aus halbrunden Fichtenstangen, Sprossen aus Fichte. Robuste Ausführung, speziell für das Baugewerbe.

Durch ihre besondere Bauweise entspricht die Leiter nicht der DIN EN 131 und hat somit keine Traversenpflicht.


### Zubehör:



Nachrüst- Traverse für Anlegeleiter  
Holz- Alu  
– inkl. Befestigungsmaterial  
– Länge ca. 950 mm

**G**

Best.-Nr.	1199-100
Preis ohne MwSt. €	92,00



Außenschuh  
Leiterschuhe 68 x 25 mm  
für Leitertyp 1100/1199  
Gr. 08-17

**G**


Leiterschuhgröße mm	68 x 25	73 x 25
Best.-Nr.	824396	824427
Paar ohne MwSt. €	23,00	24,00

# „OPTILINE ELITE“

Made in Germany



Nr. 1199 Nr. 1100 Nr. 1107



Stufen/ Sprossen- Zahl	Leiter- Länge ca. m	Nr. 1199	Nr. 1100	Nr. 1107
		Euro ohne MwSt.	Euro ohne MwSt.	Euro ohne MwSt.
8	2,49	140,00	90,00	65,00
10	3,05	164,50	105,00	78,00
12	3,56	187,00	128,00	93,00
14	4,12	211,00	142,00	106,00
15	4,40	222,50	156,00	—
17	4,96	248,00	183,00	131,00