

MontageTritt mit Gitterroststufen

Der robuste und bewährte Aluminium-Montagetritt mit tiefen, rutschhemmenden Gitterroststufen und großer Plattform eignet sich hervorragend für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.

- + Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen
- + Die Alu-Gitterroststufen erfüllen die höchste Anforderung an die Rutschhemmung – Bewertungsgruppe R 13 gemäß DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- + Obere Standfläche: 520 x 305 mm
- + Stufentiefe: 240 mm
- + Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- + Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen

Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133



Höhenverstellbare Fußplatte als Sicherheitszubehör erhältlich



MontageTritt mit Zubehör 805133

Stufenanzahl			1	2	3	4	5
1	A bis ca.	in m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2	B ca.	in m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche ca.		in m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Produktgewicht ca.		in kg	2,5	5,4	8,0	11,0	13,5
Breite (B) ca.		in m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
Tiefe (T) ca.		in m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
Länge (L) ca.		in m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Art.-No.			805317	805324	805331	805348	805355

