

# 6092 Einhänge-Schiebeleiter

## Eigenschaften

Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung.

Stabiler Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung.

Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss.

Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.






Höhenverstellbar in 250-mm-Schritten.

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

## Merkmale

Komfortable Leiterinnenbreite 500 mm.

Bequeme Sprossentiefe 45 mm.



SPROSSENANZAHL	2x8	11+12	2x9
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	2.35	3.1	2.6
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	3.35	5.1	3.85
STANDHÖHE MIN. (CA. M)	2.02	2.72	2.25
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.95	4.57	3.35
REICHHÖHE MIN. (CA. M)	4.02	4.72	4.25
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.95	6.57	5.35
ARBEITSHÖHE MIN. (CA. M)	3.52	4.22	3.75
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.45	6.07	4.85
SENKRECHTE HÖHE BIS ANLEGE-/ EINHÄNGEPUNKT (CA. M)	2.03-2.96	2.72-4.58	2.26-3.35
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	18.2	25.6	20
BEST.-NR.	609204	609205	609215