

# EINHÄNGE-SCHIEBELEITER

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung.
- Höhenverstellbar in 250-mm-Schritten.
- Stabiler Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung.
- Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss.
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.

## Merkmale:

- **Komfortable Leiterinnenbreite 500 mm.**
- **Bequeme Sprossentiefe 45 mm.**
- **Hakengröße 60 mm.**



Max.  
150 kg



**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

<b>Sprossenzahl</b>	<b>2×8</b>	<b>2×9</b>	<b>11+12</b>
<b>Holm oben/unten (ca. mm)</b>	60/60	60/60	60/60
<b>Sprossenzahl max. ausgefahren</b>	13	15	20
<b>Länge eingefahren inkl. Handlauf (ca. m)</b>	2,35	2,60	3,10
<b>Länge ausgefahren inkl. Handlauf (ca. m)</b>	3,35	3,85	5,10
<b>Standhöhe (ca. m)</b>	2,02 – 2,95	2,25 – 3,35	2,72 – 4,57
<b>Reichhöhe (ca. m)</b>	4,02 – 4,95	4,25 – 5,35	4,72 – 6,57
<b>senkrechte Höhe bis Oberkante Aufhängung (ca. m)</b>	2,03 – 2,96	2,26 – 3,35	2,72 – 4,58
<b>Breite (ca. mm)</b>	550	550	550
<b>Gesamtbreite inkl. Handlauf (ca. mm)</b>	662	662	662
<b>Gewicht (ca. kg)</b>	18,2	20,0	25,6
<b>Best.-Nr.</b>	<b>609204</b>	<b>609215</b>	<b>609205</b>
<b>Preis ohne MwSt. €</b>	<b>744,00</b>	<b>833,00</b>	<b>1.049,00</b>

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

## Empfohlenes Zubehör:



Aufhängungsset  
Seite 95