

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7



- 1 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen
- 2 Leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren



Artikelnummer	3057605	3057606	3057607	3057608
Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,05	3,30	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,41	1,69	1,95	2,24
Ausladung (m)	1,13	1,23	1,42	1,59
Untere Breite (m)	0,56	0,59	0,62	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,75	1,05	1,30	1,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 60

Aufsetzstufe
Nr. 4990033



Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990007



Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008



Seite 68

Befestigungsset (M8)
Nr. 4990024



Seite 68

Sterngriff (M8)
Nr. 4990016