

PODESTTREPPE R13 FAHRBAR, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Geräumige Arbeitsfläche und beidseitiges Geländer für sicheres, ergonomisches Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufen.
- Müheloses Manövrieren durch innovative, schwenkbare Federrollen. Federkraft für unterschiedliche Lastbereiche individuell einstellbar.
- Versand in vormontierten Baugruppen für einen einfachen und schnellen Aufbau.

Merkmale:

- Stufentiefe 200 mm (Alu-Lochblechstufen).
- Podestabmessung 600 x 800 mm.
- Geländerhöhe 1.050 mm.



EN
131-7



Max.
150 kg
↓

10
YEAR
GUARANTEE



Stufenzahl inkl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm (ca. mm)	80	80	80	80	80	80
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,78	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Breite (ca. mm)	773	831	897	963	1.028	1.094
Schrittlänge (ca. m)	1,53	1,79	2,08	2,37	2,66	2,95
Gewicht (ca. kg)	37,4	43,6	50,4	58,0	65,7	73,5
Best.-Nr.	638903	638904	638905	638906	638907	638908
Preis ohne MwSt. €	1.495,00	1.765,00	1.915,00	2.085,00	2.345,00	2.595,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

Empfohlenes Zubehör:



Handlauf
Seite 103



Fußleistenset
Seite 104