


## Teilleiste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 116).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207
Geländer 1,80 m	1205.180	<b>56,90</b>	0	6	2	6	8	12	10
Doppelgeländer 1,80 m	1206.180	<b>145,90</b>	2	0	2	0	2	0	2
Diagonale 2,50 m	1208.180	<b>60,70</b>	0	2	2	4	4	6	6
Horizontaldiagonale 1,95 m	1209.180	<b>68,30</b>	0	0	0	1	1	1	1
Fahrbalken 1,80 m ohne Bügel	1214.180	<b>154,70</b>	0	2	2	2	2	2	2
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	<b>275,80</b>	1	1	1	1	2	2	2
Federstecker	1250.000	<b>2,40</b>	0	8	8	12	12	16	16
Standleiter 75/4 - 1,00 m	1297.004	<b>131,20</b>	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 - 2,00 m	1297.008	<b>235,80</b>	2	2	4	4	6	6	8
Lenkrolle 400 - 4 kN	1301.150	<b>54,30</b>	4	4	4	4	4	4	4
Stirnbordbrett 0,75 m	1438.075	<b>29,80</b>	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1439.180	<b>47,90</b>	0	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	<b>84,90</b>	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten						



## Die Uni Leicht Familie

Gerüsttyp	3201 Uni Leicht	3202 Uni Leicht	3203 Uni Leicht
Arbeitshöhe [m]	3,11	4,26	5,26
Gerüsthöhe [m]	2,34	3,49	4,49
Standhöhe [m]	1,11	2,26	3,26
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	52,2	110,4	120,6
Preis [€] (ohne Ballast)	<b>1256,40</b>	<b>2173,80</b>	<b>2447,20</b>
<b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b>			
<b>In geschlossenen Räumen</b>			
Aufbau mittig	I4 r4	0	4
Aufbau seitlich	X	2	6
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	4
<b>Im Freien</b>			
Aufbau mittig	I4 r4	0	4
Aufbau seitlich	X	4	8
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	4

Die dargestellten Produkte (Seite 74 und 75) sind nur durch den Erwerb des BG Bau geförderten Nachrüst-Sets (Seite 75) normkonform nach DIN EN 1004:2021.

X = nicht zulässig / nicht möglich

0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

**Nachrüsttable**

Die Fahrgerüste können einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgerüstet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

Nachrüst-Set	Art.-Nr.	1400.036	1400.021	1400.022	1400.023	1400.024	1400.025	1400.026	1400.026
<b>für Gerüsttyp**</b>		<b>3201</b>	<b>3202</b>	<b>3203</b>	<b>3204</b>	<b>3205</b>	<b>3206</b>	<b>3207</b>	<b>3207</b>
Geländer 1,80 m	1205.180	0	0	3	4	1	2	3	3
Diagonale 1,95 m	1208.195	0	0	2	0	2	0	2	2
Basisrohr 1,80 m	1211.180	0	1	1	1	1	1	1	1
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	0	0	1	1	1	1	2	2
Uni Montagehaken	1300.010	0	1	1	1	1	1	1	1
Stirnbrett 0,75 m	1438.075	2	0	0	0	0	0	0	0
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1439.180	2	0	0	0	0	0	0	0
Preis [€]		<b>155,40</b>	<b>153,20</b>	<b>708,30</b>	<b>656,60</b>	<b>594,50</b>	<b>542,80</b>	<b>984,10</b>	<b>984,10</b>

\*\* Ein evtl. im Bestand befindlicher Fahrbalken 1,80 m (1214.180) kann weiterhin verwendet werden. Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.180) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.



**auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal €100\***



3204 Uni Leicht	3205 Uni Leicht	3206 Uni Leicht	3207 Uni Leicht
6,26	7,26	8,26	9,26
5,49	6,49	7,49	8,49
4,26	5,26	6,26	7,26
138,1	177,1	191,1	205,9
<b>2844,70</b>	<b>3735,30</b>	<b>4064,50</b>	<b>4451,70</b>
8	12	12	16
10	14	12	16
8	10	12	14
10	14	20	26
12	20	20	26
8	10	12	14

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

\* Die BG-Bau fördert die mit gekennzeichneten Produkte auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal € 100,- (Stand: 01.04.2024, generell ohne Gewähr und unter Vorbehalt durch Änderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend.)