

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität

- 1 Äußere Breite 0,35 m
- 2 Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 11



Artikelnummer	2012107	2012109	2018811	2018813
Sprossenanzahl	7	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,10	2,65	3,20	3,75
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,50	4,05	4,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,55
Ausladung (m)	0,75	0,90	1,10	1,30
Äußere Breite (m)	0,35	0,35	0,35	0,35
Traversenbreite (m)			0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59  
Wandhalterung  
Nr. 4990034



Seite 60  
Aufsetzstufe  
Nr. 4990032



Seite 60  
Leitersicherung (1 Paar)  
Nr. 4990019



Seite 60  
Einhängetritt  
Nr. 4991040



Seite 61  
Dachrinnenhalter  
Nr. 4990001



Seite 69  
Leiterfuß (2 Stück)  
Nr. 4996405